

EF .../EF ...TI

Elektryczne konwektorowe grzejniki łazienkowe



Najprostszy sposób na ciepłą łazienkę

Konwektorowe grzejniki łazienkowe serii EF/EF...TI to **naścienne urządzenia** przeznaczone do montażu w łazienkach lub innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Stanowią doskonałe wyposażenie pozwalające w **prosty i skuteczny sposób** bardzo **wydajnie** i w **krótkim czasie** dogrzeć pomieszczenie. **Proste przekręcenie pokrętki** lub wcześniejsze ustawienie włącznika zegarowego umieszczonego na obudowie wystarcza, by łazienka w **krótkim czasie** stała się przytulna i ciepła.

Kompaktowa trwała i wydajna konstrukcja

Grzejniki łazienkowe Dimplex EF/EF...TI cechują **niewielkie wymiary**, kompaktowa budowa oraz **wysoka jakość** wykonania. Urządzenia wyposażone są w **wydajny wentylator promieniowy** sprawiający, że ich praca jest niezwykle cicha. Grzejniki łazienkowe EF/EF...TI posiadają również **zabezpieczenie przed przegrzaniem** oraz stelaż do montażu ściennego. Wszystkie modele wyposażone są w metalową obudowę, modele EF 10/20, dodatkowo posiadają boczne nakładki z żaroodpornego plastiku.

EF .../EF ...TI – wybrane zalety

Płynnie regulowany termostat z ustawieniem mrozoochronnym.

Wydajny wentylator promieniowy.

Cicha praca.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Ochrona przeciwbryzgowa IP24, IP20¹⁾.

60-minutowy wyłącznik zegarowy²⁾.

2 tryby pracy: 1000 W (sterowanie termostatem) lub 2000 W (sterowanie wyłącznikiem zegarowym, z pominięciem termostatu)²⁾.

¹⁾ EF 12/20TI, ²⁾ EF ...TI

 **Dimplex**

Po prostu
wyższa
wydajność

EF .../EF...TI – dane techniczne



Model	EF 12/20	EF 12/20TI	EF 10/20	EF 10/20TI
Znamionowy pobór mocy	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW
Ilość trybów pracy	–	2	–	2
Napięcie zasilania	1/N/PE ~230 V, 50 Hz			
Zakres regulacji temperatury	od +5 do +35°C	od +5 do +35°C	od +5 do +35°C	od +5 do +35°C
Stopień ochrony	IP 24	IP 20	IP 24	IP 24
Klasa ochrony	I	I	I	I
Długość przewodu przyłączeniowego	1 m	1 m	1 m	1 m
Wymiary (szer. x wys x gł.)	300 x 405 x 120 mm		290 x 390 x 120 mm	
Masa całkowita urządzenia	4,0 kg	4,2 kg	4,0 kg	4,1 kg
Materiał obudowy	Stal emaliowana		Stal emaliowana / tworzywo sztuczne	
Kolor obudowy	Biały	Biały	Biały	Biały

Po prostu odwiedź naszą stronę internetową:
www.dimplex.pl

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań · tel. 61 842 58 05 · fax: 61 842 58 06
 office@dimplex.pl · www.dimplex.pl