

AC ...N/RN • CAB ...E • DAB ...A/E/W

Kurtyny powietrzne małej, średniej i dużej mocy



Kurtyny powietrzne małej mocy

Kurtyny powietrzne Dimplex małej mocy serii AC ...N/RN zapewniają **wielokierunkowy** i **silny strumień ciepłego powietrza** przy wejściu do pomieszczenia. Dają możliwość ustawienia ogrzewania w trybie 50-100% lub **pozostawienia nawiewu zimnego**, przydatnego w sezonie letnim. Dzięki zmniejszeniu utraty ciepła ulatniającego się przez często otwierane drzwi, **pozwalają zredukować koszty energii**. AC są bardzo łatwe w obsłudze, a modele w wersjach RN wyposażono dodatkowo w **pilota zdalnego sterowania** o zasięgu 8 m, dzięki któremu **włączanie i wyłączanie urządzenia jest bardzo wygodne**. Do wyboru są urządzenia przeznaczone do obsługi pojedynczych drzwi o standardowej szerokości (AC 3N, AC 3RN, AC45N), jak i podwójnych drzwi o szerokości nietypowej (AC 6N, AC 6RN).

Kurtyny powietrzne średniej i dużej mocy

Kurtyny powietrzne średniej i dużej mocy Dimplex wytwarzają **skuteczną barierę** powietrzną przy drzwiach zewnętrznych, **zapobiegając utracie ogrzanego lub chłodnego powietrza**, dzięki czemu sprzyjają **obniżaniu zużycia energii** przy jednoczesnej **poprawie komfortu**. Przeznaczone są do średniej wielkości budynków użyteczności publicznej i obiektów handlowych oraz przemysłowych. Modele średniej mocy serii CAB ...E wyposażone są w nagrzewnicę elektryczną. Wśród urządzeń dużej mocy do wyboru są modele bez nagrzewnicy (DAB ...A), z nagrzewnicą elektryczną (DAB ...E) lub wodną (DAB ...W). Dzięki zastosowaniu komponentów o **wysokiej wytrzymałości** oraz **pracy niewymagającej konserwacji**, urządzenia te można stosować wszędzie tam, gdzie ważna jest **pewność działania** oraz **długa żywotność**.

Kurtyny powietrze – wybrane zalety

Skuteczna bariera powietrzna, zapobiegająca utracie ogrzanego/chłodnego powietrza – komfort i mniejsze zużycie energii.

Montaż nad drzwiami lub sufitowy.

Regulowany kierunek nawiewu z 2 stopniami nawiewu.

Pilot zdalnego sterowania pozwalający włączać i wyłączać urządzenie (maks. zasięg działania 8 m).¹⁾

Łatwe łączenie kilku urządzeń razem dzięki modułowej budowie (moduły o długości 1,0 i 1,5 m).²⁾

Sterowanie za pomocą regulatora ściennego lub poprzez podłączenie do systemów zarządzania budynkiem BMS.²⁾

Przystosowane są do współpracy z automatycznymi drzwiami.²⁾

Możliwość montażu poziomego lub pionowego.³⁾

¹⁾ AC...RN ²⁾ CAB/DAB ³⁾ CAB 15E

Dimplex

Po prostu
wyższa
wydajność

AC ...N/RN · CAB ...E · DAB ...A/E/W – dane techniczne



AC ...N/RN

	Moc grzewcza [kW]	Maks. przepływ powietrza [m³/h]	Maks. wysokość montażu [m]	Poziom głośność* [dB(A)]	Wymiary szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]
AC 3N	1,50 / 3,00	212	2,3	50,5	605 x 214 x 135	5,1
AC 3RN	1,50 / 3,00	212	2,3	50,5	605 x 214 x 135	5,3
AC 45N	2,25 / 4,50	248	2,3	52,0	605 x 214 x 135	5,2
AC 6N	3,00 / 6,00	446	2,3	57,0	905 x 214 x 135	8,3
AC 6RN	3,00 / 6,00	446	2,3	57,0	905 x 214 x 135	8,3

Zasilanie 230 V. Urządzenia nie posiadają przewodu zasilającego

CAB ...E

	Moc grzewcza [kW]	Maks. przepływ powietrza [m³/h]	Maks. wysokość montażu [m]	Poziom głośność* [dB(A)]	Wymiary szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]
CAB 10E	9,0	1100	2,7	54	1057 x 262 x 321	20,5
CAB 15E	13,5	1700	2,7	55	1557 x 262 x 321	29,0
CAB 15E**	13,5	1700	–	55	262 x 1557 x 321	29,0

Niezbędne wyposażenie: sterownik CAB5 (dostępny w komplecie z kurtyną). Zestaw łączący CABM1. Zasilanie 400 V. Możliwość sterowania maks. 4 jednostkami. Kolor biały, kratka zasysu – kolor czarny

DAB ...A/E/W

	Moc grzewcza [kW]	Maks. przepływ powietrza [m³/h]	Maks. wysokość montażu [m]	Poziom głośność* [dB(A)]	Wymiary szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]
DAB 10A	–	3000	4,0	70	1057 x 360 x 390	21,5
DAB 15A	–	4000	4,0	71	1557 x 360 x 390	27,5
DAB 10E	12,0	3000	4,0	70	1057 x 360 x 321	20,5
DAB 15E	18,0	4000	4,0	71	1557 x 262 x 321	29,0
DAB 10W	12,0	2500	4,0	57	1057 x 360 x 390	24,7

Zasilanie 230 V (DAB 10A, DAB 15A, DAB 10W) lub 400 V (DAB 10E, DAB 15E). Możliwość sterowania maks. 4 jednostkami. Niezbędne wyposażenie: sterownik CAB5 (DAB 10A, DAB 15A, DAB 10W) lub CAB6 (DAB 10E, DAB 15E). Zestaw łączący CABM1. Kolor biały, kratka zasysu – kolor czarny

* Mierzony w odległości 3 m od urządzenia

** Kurtyna pionowa

Po prostu odwiedź naszą stronę internetową:
www.dimplex.pl

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań · tel. 61 842 58 05 · fax: 61 842 58 06
 office@dimplex.pl · www.dimplex.pl